

Второй плюс: Реальные возможности, доказанные преимущества



- USB накопитель**
- Для легкой и быстрой передачи данных
- Модуль Bluetooth**
- Для связи с контроллером



- Дальномер PinPoint**
- Самый точный в своем классе (1,5 мм + 2 ppm)
 - Высокая скорость измерений (1 секунда)
 - > 1 км в безотражательном режиме
 - Соосность дальномера и лазерного указателя



- Указатель створа EGL**
- Ускоряет вынос в натуру



- Буквенно-цифровая клавиатура**
- Быстрый и безошибочный ввод



- Leica FlexField plus**
- Современное, производительное программное обеспечение с интуитивно понятным интерфейсом



- Большой дисплей с высоким разрешением**
- Максимальное количество информации на одном экране



- Инструменты**
- Набор полезных инструментов: клавиша триггер, лазерный отвес и т. д. значительно ускоряют работу



- Версия Arctic:**
- Для работ при -35°C



- mySecurity**
- Защита от кражи, основанная на облачной технологии



В чем бы ни заключалась ваша задача: обмер участка, строительные работы, фасадная съемка, внутренняя отделка, съемка тоннелей или мостовых сооружений - тахеометры Leica Geosystems всегда будут хорошим выбором. Тахеометры Leica - это надежный результат и удобство работы. Они проектировались специально для выполнения профессиональных задач. Уникальные инновационные функции позволяют выполнять любые работы быстро и эффективно.

- when it has to be **right**



Строгий контроль качества.

Дальномер:
(PinPoint R500 / R1000):
Класс лазера 3R по
IEC 60825-1 г
EN 60825-1

Лазерный отвес:
(измерения на отражателе)
Класс лазера 2 по
IEC 60825-1
EN 60825-1

Дальномер:
(измерения на отражателе)
Класс лазера 1 по
IEC 60825-1
EN 60825-1

Словесный знак Bluetooth® и соответствующий символ принадлежат Bluetooth SIG, Inc. и используются Leica Geosystems AG в рамках лицензии. Прочие торговые марки принадлежат правообладателям. Обложка: Dubai City Skyline

Leica Geosystems AG
Heerbrugg, Switzerland

www.leica-geosystems.com

Иллюстрации, описания и технические характеристики не приложены. Все права защищены. Отпечатано в Швейцарии. Copyright Leica Geosystems AG, Хербругг, Швейцария, 2012 789503en – IV.12 – RDV




FlexLine TS02
Брошюра



FlexLine TS09plus
Брошюра



FlexField plus и FlexOffice
Брошюра



Viva TS11
Брошюра



Аксессуары
Брошюра

Подробнее: www.leica-geosystems.com
Вся информация о Leica FlexLine plus и других технологиях Leica

- when it has to be **right**



Leica FlexLine TS06plus Высокие точность и производительность



- when it has to be **right**



Первый плюс:
Традиционное качество Leica Geosystems



Для большинства понятие "качество" - относительно, но не для Leica Geosystems. Чтобы наши инструменты соответствовали высочайшим требованиям точности и качества, мы производим их на новейшем оборудовании. Швейцарская технология в сочетании с исключительным мастерством изготовления рождает лучшие в своем классе инструменты. Наивысшее качество относится ко всем процессам - именно оно делает оборудование Leica Geosystems незаменимым в работе и превосходящим самые смелые ожидания. Электронный тахеометр Leica FlexLine TS06plus идеален для решения повседневных геодезических задач, требующих средней и высокой точности измерений. Leica FlexLine TS06plus продолжает успех своего предшественника FlexLine TS06 благодаря расширенному модельному ряду, улучшенным характеристикам и функционалу.

Добро пожаловать в мир Leica Geosystems. Добро пожаловать в мир людей, технологий, сервисов и приборов, на которые можно положиться.

Третий плюс:
Точность, скорость и производительность

Утверждение "прост в работе" встречается повсюду. Правдивость данной фразы проверяется только на практике. Тахеометр Leica FlexLine TS06plus позволяет вам с первого дня работать быстро и эффективно, потому что в его разработке участвовали эксперты в области профессиональных измерений.

Лазерный дальномер: Если вам нужны высокоточные измерения при значительных расстояниях, доверьте эту задачу TS06plus. Он оснащен самым точным дальномером.

- Режим на отражатель
- Точный+ (1,5 мм + 2 ppm)
- Быстрый (1 сек)

- Режим без отражателя
- Точность (2 мм + 2 ppm)
- Технология PinPoint позволяет добиться соосности лазерного указателя и дальномера, обеспечивая высокоточные наведение и измерение.
- Вам понадобится меньше точек стояния. Если на точку невозможно установить отражатель - измерьте ее в безотражательном режиме, даже на удалении 1000 м.



Leica FlexLine TS06plus имеет коммуникационную панель, позволяющую подключиться к любому устройству обработки и хранения данных по Bluetooth: например, к контроллерам Leica Viva CS10 или Leica Viva CS15 с установленным ПО SmartWorks Viva. USB накопитель позволяет передавать данные в форматах GSI, DXF, ASCII, LandXML и CSV.



Дружественный интерфейс: полная буквенно-цифровая клавиатура. Встроенная буквенно-цифровая клавиатура Leica TS06plus позволяет быстро вводить цифры, буквы и специальные символы, например, для кодирования. Это значительно ускоряет работу с тахеометром, снижая вероятность ошибок.

Программное обеспечение Leica FlexField plus: графические подсказки и интуитивно понятное меню.



Leica Geosystems – mySecurity
Система защиты от кражи прибора. Украденный тахеометр блокируется, что делает работу с ним невозможной.

Leica Flexline Plus
Ещё более надёжный

Технические характеристики Leica FlexLine TS06plus

Table with 3 columns: Feature, Value, and Status. Rows include angular measurements, distance measurements, storage, and interface details.

Сравнение моделей: Настройки и опции тахеометров

Comparison table between TS02, TS06plus, TS09plus, and Viva TS11 models across various specifications like accuracy, range, and features.

Описание:
1) Среднеквадратическое отклонение по ISO-17123-3
2) Облачность, без дымки, видимость на 40 км без рефракции
3) Среднеквадратическое отклонение по ISO-17123-4
4) Отражательный режим Точный и Быстрый
5) При идеальных условиях на Kodak Grey Card (отр.способность 90%)
Максимальная дальность измерений зависит от погодных условий и отражающей способности поверхности
6) Дальность > 500м 4мм+2ppm
7) Измерения каждые 30 сек. при 25° C. Аккумулятор может служить меньше, если эксплуатировался ранее. Встроенный аккумулятор GEB222
8) Время безотражательных измерений зависит от характеристик измеряемых объектов и погодных условий
✓ - Включено
○ - Опционально
- - Недоступно